

Zestawienie urządzeń – Załącznik nr 3

Opis urządzeń:

•BACHMANN CONI:

- przyłącze z pokrywą uchylną do montażu w stole z wyposażeniem 1xAC 230V,
- 1x4 – przyciskowa klawiatura z podświetleniem LED do wyboru źródła sygnału i sterowania pracą projektora,
- 3 moduły z otworami na kable z wtyczkami 1xVGA + Audio, 1xDisplayPort, kostka USB typ A do podłączenia ładowarki dla urządzeń mobilnych i 1RJ45 CAT5e do podłączenia do Ethernet,
- 3m długości kabel zasilania + niezbędne kable do podłączenia z DaisyNet.

•DaisyNET II TRX 7092DNTRX:

- przekaźnik sygnału audio/wideo w systemie HDBaset,
- wejścia: HDMI 2.0 / Display Port / VGA + Audio / HDBaset,
- wyjścia: HDMI, Audio, HDBaset,
- rozdzielczość: do 4096x2160/60Hz,
- długość kabla transmisyjnego do 100m,
- złącza kontrolne, złącze RS-232,
- zarządzanie urządzeniem przez Ethernet.

Wszystkie urządzenia (audiowideo itp.) należy podłączyć do istniejącego zasilania w budynku i odpowiednio skonfigurować je (uwzględniając wszystkie konieczne prace i materiały).